

BINDOMATIC



BINDOMATIC Accel cube

Thermorelieur automatique avec technologie Drop&Go pour des documents reliés en série jusqu'à 150 feuilles.

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande, ce thermorelieur compact utilise des couvertures thermiques prêtes-à-emploi souples ou rigides et peut être utilisé en continu. Simple d'utilisation, rapide et performant, il permet de réaliser des documents reliés format A4 jusqu'à 150 feuilles avec un rendu professionnel de haute qualité.

Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple :

- Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles ; la machine indique automatiquement quelle couverture thermique utiliser pour cette liasse
- Insérez la liasse de feuilles dans la couverture thermique
- Glissez l'ensemble dans la fente d'insertion
- Récupérez les documents reliés quelques instants plus tard

Panneau de commande très simple d'utilisation avec écran LCD.

Système permettant de mesurer l'épaisseur de la liasse de feuilles à relier avec indication sur écran LCD de l'épaisseur de dos de couverture à utiliser pour cette liasse.

Fente d'insertion des documents à l'arrière permettant de glisser jusqu'à 4 documents en même temps (selon l'épaisseur de dos des couvertures).

Déplacement automatique des documents sur les parties chauffantes puis refroidissantes ; ainsi la fente d'insertion se libère rapidement pour pouvoir y glisser de nouveaux documents à relier.

Vitesse de reliure réglable (6 niveaux).

Taquage automatique des documents.

Réception des documents à l'avant en fin de cycle de reliure (butée de réception ajustée automatiquement).

Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité.

Utilise des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos, disponibles dans de nombreux styles, en coloris blanc ou noir.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Capacité de reliure⁽¹⁾ : jusqu'à 150 feuilles
 Capacité de chargement⁽²⁾ : jusqu'à 4 documents
 Épaisseurs de dos des couvertures : de 1,5 à 15 mm
 Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz
 Dimensions : H 360 x L 511 x P 475 mm
 Poids : 28 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

(1) capacité exprimée en feuilles 80 g/m². (2) selon l'épaisseur du dos de couverture. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Liste complète des fournitures disponibles, voir au verso →



Système permettant de mesurer l'épaisseur de la liasse de feuilles.



Fente d'insertion des documents à l'arrière de la machine.



Réception des documents reliés à l'avant de la machine.



Pour des documents reliés format A4 jusqu'à 150 feuilles.

| Référence | Designation | Code EAN |
|-----------|-----------------------|----------|
| BIN28150 | BINDOMATIC Accel cube | - |

| Référence | Options / Accessoires & fournitures |
|-----------|---|
| - | Couvertures thermiques souples Classic, coloris blanc |
| - | Couvertures thermiques souples Aquarelle, coloris blanc ou noir |
| - | Couvertures thermiques souples Aquarium, coloris blanc ou noir |
| - | Couvertures thermiques rigides Ambassador, coloris noir |
| - | Couvertures thermiques souples Print On Demand, coloris blanc |

Liste complète des fournitures disponibles



Classic

Couverture thermique souple avec PVC transparent brillant à l'avant et carton coloris blanc sur le dos et à l'arrière (rainuré sur les tranches).




Aquarelle

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et toile de lin coloris blanc ou noir à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).



Aquarium

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et à l'arrière, et toile de lin coloris blanc ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).



Ambassador

Couverture thermique rigide avec carton structuré à base de fibres de lin coloris noir à l'avant, à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).



Print On Demand

Couverture thermique souple en papier couché brillant blanc de 210 g/m² (rainuré sur les tranches) et personnalisable avec une imprimante laser⁽¹⁾.

Couvertures Classic (format A4)

| Épaisseur de dos | Équivalence en nbr de feuilles | Conditionnement | Référence |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 1,5 mm | de 1 à 15 feuilles | Boîte de 200 | BIN23101 |
| 3 mm | de 15 à 30 feuilles | Boîte de 180 | BIN23103 |
| 6 mm | de 30 à 60 feuilles | Boîte de 160 | BIN23106 |
| 9 mm | de 60 à 90 feuilles | Boîte de 140 | BIN23109 |
| 12 mm | de 90 à 120 feuilles | Boîte de 120 | BIN23112 |
| 15 mm | de 120 à 150 feuilles | Boîte de 110 | BIN23115 |

Couvertures Aquarelle (format A4)

| Épaisseur de dos | Équivalence en nbr de feuilles | Conditionnement | Référence selon coloris |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| 1,5 mm | de 1 à 15 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN23001 <input checked="" type="radio"/> BIN34551 |
| | | Boîte de 200 | <input type="radio"/> BIN24101 <input checked="" type="radio"/> BIN34501 |
| 3 mm | de 15 à 30 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN23003 <input checked="" type="radio"/> BIN34553 |
| | | Boîte de 180 | <input type="radio"/> BIN24103 <input checked="" type="radio"/> BIN34503 |
| 6 mm | de 30 à 60 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN23006 <input checked="" type="radio"/> BIN34556 |
| | | Boîte de 160 | <input type="radio"/> BIN24106 <input checked="" type="radio"/> BIN34506 |
| 9 mm | de 60 à 90 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN23009 <input checked="" type="radio"/> BIN34559 |
| | | Boîte de 140 | <input type="radio"/> BIN24109 <input checked="" type="radio"/> BIN34509 |
| 12 mm | de 90 à 120 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN23012 <input checked="" type="radio"/> BIN34562 |
| | | Boîte de 120 | <input type="radio"/> BIN24112 <input checked="" type="radio"/> BIN34512 |
| 15 mm | de 120 à 150 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23015 <input checked="" type="radio"/> BIN34565 |
| | | Boîte de 110 | <input type="radio"/> BIN24115 <input checked="" type="radio"/> BIN34515 |
| 18 mm | de 150 à 180 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23018 <input checked="" type="radio"/> BIN34568 |
| | | Boîte de 100 | <input type="radio"/> BIN26118 <input checked="" type="radio"/> BIN34518 |
| 21 mm | de 180 à 210 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23021 <input checked="" type="radio"/> BIN34571 |
| | | Boîte de 90 | <input type="radio"/> BIN26121 |
| 24 mm | de 210 à 240 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23024 <input checked="" type="radio"/> BIN34574 |
| | | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23027 <input checked="" type="radio"/> BIN34577 |
| 27 mm | de 240 à 270 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23030 <input checked="" type="radio"/> BIN34581 |
| | | Boîte de 70 | <input type="radio"/> BIN26127 |
| 30 mm | de 270 à 300 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23036 <input checked="" type="radio"/> BIN34586 |
| | | Boîte de 60 | <input type="radio"/> BIN26136 |
| 42 mm | de 360 à 420 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23042 <input checked="" type="radio"/> BIN34592 |
| | | Boîte de 60 | <input type="radio"/> BIN26142 |
| 48 mm | de 420 à 480 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23048 <input checked="" type="radio"/> BIN34598 |
| | | Boîte de 40 | <input type="radio"/> BIN26148 |
| 54 mm | de 480 à 540 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN23054 <input checked="" type="radio"/> BIN34599 |
| | | Boîte de 40 | <input type="radio"/> BIN26154 |
| Starter Pack ⁽²⁾ | de 1 à 150 feuilles | Boîte de 240 | <input type="radio"/> BIN23040 <input checked="" type="radio"/> BIN34540 |

Couvertures Aquarium (format A4)

| Épaisseur de dos | Équivalence en nbr de feuilles | Conditionnement | Référence selon coloris |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| 1,5 mm | de 1 à 15 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN38151 <input checked="" type="radio"/> BIN38451 |
| 3 mm | de 15 à 30 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN38153 <input checked="" type="radio"/> BIN38453 |
| 6 mm | de 30 à 60 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN38156 <input checked="" type="radio"/> BIN38456 |
| 9 mm | de 60 à 90 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN38159 <input checked="" type="radio"/> BIN38459 |
| 12 mm | de 90 à 120 feuilles | Boîte de 20 | <input type="radio"/> BIN38162 <input checked="" type="radio"/> BIN38462 |
| 15 mm | de 120 à 150 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN38165 <input checked="" type="radio"/> BIN38465 |
| 18 mm | de 150 à 180 feuilles | Boîte de 10 | <input type="radio"/> BIN38168 <input checked="" type="radio"/> BIN38468 |
| Starter Pack ⁽²⁾ | de 1 à 150 feuilles | Boîte de 240 | <input type="radio"/> BIN38140 |

Couvertures Ambassador (format A4)

| Épaisseur de dos | Équivalence en nbr de feuilles | Conditionnement | Référence |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 3 mm | de 15 à 30 feuilles | Boîte de 20 | BIN43103 |
| 6 mm | de 30 à 60 feuilles | Boîte de 20 | BIN43106 |
| 9 mm | de 60 à 90 feuilles | Boîte de 20 | BIN43109 |
| 12 mm | de 90 à 120 feuilles | Boîte de 14 | BIN43112 |
| 15 mm | de 120 à 150 feuilles | Boîte de 14 | BIN43115 |
| 18 mm | de 150 à 180 feuilles | Boîte de 10 | BIN43118 |

Couvertures Print On Demand (format A4)

| Épaisseur de dos | Équivalence en nbr de feuilles | Conditionnement | Référence |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 1,5 mm | de 1 à 15 feuilles | Boîte de 200 | BIN43001 |
| 3 mm | de 15 à 30 feuilles | Boîte de 20 | BIN43003 |
| 6 mm | de 30 à 60 feuilles | Boîte de 20 | BIN43006 |
| 9 mm | de 60 à 90 feuilles | Boîte de 20 | BIN43009 |
| 12 mm | de 90 à 120 feuilles | Boîte de 14 | BIN43012 |
| 15 mm | de 120 à 150 feuilles | Boîte de 14 | BIN43015 |
| 18 mm | de 150 à 180 feuilles | Boîte de 10 | BIN43018 |

(1) imprimante laser compatible avec papier 210 g/m² et format SRA3.
 (2) Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm • 60 couvertures 3 mm
 60 couvertures 6 mm • 30 couvertures 9 mm
 20 couvertures 12 mm • 10 couvertures 15 mm